


GETFORT GF-5UTP-E-PVC

Kabel do sieci teleinformatycznych

GETFORT GF-5UTP-E-PVC

CE EMC 2014/30/EU



Żyłą roboczą Cu

Izolacja PE

Powłoka zewnętrzna PCV

Dane techniczne:

kategoria: 5e U/UTP

konstrukcja kabla: 4x2

grubość żyły: 0,45mm

wykonanie żył: drut miedziany [Cu]

izolacja żył: HDPE 0,92mm

grubość powłoki: 0,5mm

średnica zewnętrzna powłoki:

5,30mm PVC

z impedancją w zakresie

1-100MHz: 100 Ω

max. rezystancja w zakresie

1-100MHz: 9,5(Ω /100m)

NVP: 68%

Delay Skew (ns/100m): ≤ 45

kolor: RAL 9003

ilość w opakowaniu: 305m

klasa CPR: Eca

kodowanie kolorów:

ANSI/TIA/EIA-568B

Budowa:

Żyły: jednodrutowe okrągłe z miękkiej miedzi elektrolitycznej

Izolacja: specjalna mieszanka poliolefinowa

Kolory izolacji żył: zielona, niebieska, brązowa, pomarańczowa - skręcone w parę z żyłą białą z odpowiadającym jej kolorowym paskiem wzdłużnym

Ośrodek: cztery pary żył skręcone w ośrodek

Powłoka zewnętrzna: polwinil PCV oponowy

Kolor powłoki: szary RAL 7035 w przypadku powłoki PCV

Zastosowanie:

Instalacyjny kabel skrętkowy GetFort przeznaczony jest do wykonywania połączeń pomiędzy punktami dystrybucyjnymi sygnałów multimedialnych, a gniazdami przyłączeniowymi użytkowników. Kabel skrętkowy U/UTP (nieekranowany) nadaje się idealnie do instalacji w sieciach komputerowych, telefonicznych, systemach CCTV itp., nienarażonych na zakłócenia elektromagnetyczne. Posiada powłokę zewnętrzną PVC. Kabel spełnia wymagania norm okablowania strukturalnego: EN 55032:2015



zastosowanie
wewnętrzne



transmisja danych

Nr kat.	Nazwa	Średnica żyły Cu [mm]	Średnica zewnętrzna kabla [mm]	Waga miedzi Cu [kg]	Waga kabla [kg]	Pasma częstotliwości [MHz]
19999	U/UTP kat.5e	25AWG (0,45)	5,3	11,5	15,5	100

Producent kabli GetFort zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

